

NFZ Premium-Ablauftrockner



Produktbeschreibung

- Innovativer Hochleistungsabluftrockner für NFZ-Waschanlagen aller Art
- Wachsfrei, dadurch besonders geeignet zur Trocknung von Bussen und anderen Fahrzeugen mit großen Glasflächen und hydrophoben Oberflächen wie Kunststoffverkleidungen

Produktmerkmale

- Schwach sauer eingestellter Abluftrockner
 - Die Kombination an neuen, innovativen Rohstoffen ermöglicht einen großflächigen Wasserablauf gerade auf Glas und Kunststoffen
- Trocknung ohne Flecken und Streifen
 - Verhindert die Entstehung von Wasser- und Kalkflecken, speziell auch bei hartem Waschwasser
 - Ermöglicht eine streifenfreie Lufttrocknung
- Umwelt- und abscheidefreundlich
 - Die im Produkt enthaltenen Tenside und Komplexbildner sind über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus biologisch abbaubar

Gebrauchsanweisung

- Das Produkt wird im Anschluss an die Wäsche bzw. innerhalb des Klarspülvorgangs über die Dosierpumpe des Spülbogens aufgesprüht
- Der Trockner wird pur oder bis 1:1 mit Wasser verwendet. Von dort wird er automatisch dem Spülwasser zudosiert
- Produktverbrauch: ca. 50-120 ml/Fahrzeug
- Die Verwendung von entmineralisiertem Wasser (Osmosewasser) verbessert das Trocknungsergebnis und verringert den Produktverbrauch

Anmerkungen

- Es sind an unauffälliger Stelle Vorversuche durchzuführen
- Das Produkt erfüllt alle Anforderungen an Reinigungsmittel gemäß der Abwasserverordnung Anhang 49
- Nicht auf heißen Flächen anwenden, nicht antrocknen lassen
- Bei heißen Flächen ist das Produkt entsprechend höher verdünnt anzuwenden

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Haltbarkeit: 24 Monate

Bei den Haltbarkeitsangaben wird davon ausgegangen, dass das Produkt originalverpackt im empfohlenen Temperaturbereich gelagert wird.

Das Verfallsdatum ist wie folgt auf dem Produkt aufgedruckt: „ED: TT.MM.JJJJ“.

Sicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im Berner Webshop (nicht für kosmetische Produkte).

Technische Daten

Gebinde	Kanister
Haltbarkeit	24 Monate
Inhalt	25 l
ph-Wert	~ 5.3

Haftung

Diese technischen Daten beruhen auf unseren Untersuchungen sowie auf den Erfahrungswerten und Erwartungen der Anwender. Die Einsatzbedingungen und Einsatzbereiche der Produkte können sehr unterschiedlich sein. Dieses Produktblatt mit technischen Daten enthält deshalb nur allgemeine Verarbeitungshinweise und Empfehlungen. Wir stellen die Anweisungen und Angaben nach bestem Wissen und unverbindlich zur Verfügung, übernehmen keinerlei Haftung dafür und leisten keine Gewähr hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Die technischen Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften, beinhalten keine Nebenverpflichtungen und sind rein fakultativer Natur. Die Verwendung dieser Datenblätter entbindet Kunden und die nachgeordneten Anwender nicht von der Pflicht, mit eigenen Prüfungen die Eignung der Produkte für die vorgesehenen Prozesse und Zwecke festzustellen und gewerbliche Schutzrechte Dritter zu achten.

Die geltenden Normen und technischen Regeln sind einzuhalten. Bei allen Beschichtungsarbeiten und dazugehörigen Vorbereitungen ist nach dem neuesten Stand der Technik vorzugehen. Der Zustand des Objektes und die Produkteignung sind in angemessener Weise und professionell zu prüfen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsempfehlungen, insbesondere Erste-Hilfe-Maßnahmen, sind auf den jeweiligen Gebinde- und Verpackungsetiketten sowie in den zutreffenden Sicherheitsdatenblättern aufgeführt. Der aktuelle Stand der Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumentationsunterlagen kann auf der Berner Homepage abgerufen oder vom zuständigen Unternehmen der Berner-Gruppe angefordert werden. An den Produktblättern mit den technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. Dieses Produktblatt mit technischen Daten verliert mit Veröffentlichung einer neuen Version seine Gültigkeit.

Albert Berner GmbH Deutschland, Bernerstraße 4, 74653 Künzelsau, Deutschland