

BRILLIANCE BIOSOAP

Beschreibung

BRILLIANCE BIOSOAP wird als Wischwasserzusatz zur Feuchtreinigung, zur Grundreinigung von geölten Böden und für eine reine Seifenbehandlung von Rohholzoberflächen verwendet. Das Produkt basiert auf schonend verseiften pflanzlichen Ölen und Wachsen.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode: GU50
ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt

Glanzgrade

Als Wischwasserzusatz angewandt hat BRILLIANCE BIOSOAP keinen Einfluss auf den Glanz.

Besondere Hinweise

Ölprägnierte Böden:

Bitte beachten Sie, dass ein geölter Boden nicht nur gereinigt werden muss, sondern gelegentlich je nach Nutzung auch gepflegt werden muss. Sobald sich Auslaugungen, Auswaschungen, Abnutzungen oder ähnliches zeigen, muss der Boden mit dem passenden Ölpflegemittel nachimprägniert werden.

Beschichtete Böden:

BRILLIANCE BIOSOAP kann als Wischwasserzusatz zur Fußbodenreinigung bei schichtbildenden Ölen oder ÖL-Kunstharzsiegeln angewendet werden. Bei wasserbasierten Beschichtungen empfehlen wir zur Reinigung BRILLIANCE NEUTRALCLEANER oder BRILLIANCE CLEANER L94. BRILLIANCE BIOSOAP kann darüber hinaus auf versiegelten und sonstigen glatten Oberflächen stark verdünnt eingesetzt werden (Rutschgefahr bei Seifen in zu hoher Konzentration beachten).

BRILLIANCE BIOSOAP kann in speziell gewünschten Fällen auch für die reine Seifenbehandlung von Fußböden eingesetzt werden.

Reinigungsmittel grundsätzlich von Kindern fernhalten!

Anwendung

Als Wischwasserzusatz bei der Unterhaltsreinigung: Der Boden sollte von lose anhaftendem Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger gut gereinigt sein. Auf ca. 10 l warmes Wasser eine halbe Tasse (ca. 100 ml) BRILLIANCE BIOSOAP zugeben. Den Boden nebelfeucht wischen. Pfützenbildung ist bei der Anwendung zu vermeiden. Gerade bei hoher Dosierung, kann es aufgrund der sehr guten Reinigungswirkung zu Fleckenbildung kommen. Stärker anhaftende Verunreinigungen mit einem weißen Pad und Seifenlösung schonend abreiben und danach mit klarem Wasser nachwischen.

Grundreinigung:

BRILLIANCE BIOSOAP mit Wasser 1:4 verdünnen, gleichmäßig mit einem Wischmopp auf den Boden auftragen und nass mit einem abrasiven Pad (grün, schwarz) oder einer Bürste den

Boden sauberreiben. Direkt anschließend die Reinigungsflotte abwischen/absaugen und mit klarem Wasser sauber nachwischen. Den Boden sorgfältig trocknen lassen. Den getrockneten Boden nachölen mit CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR oder CLASSIC 100PROOIL.

Die genaue Beschreibung zur Erstellung, Reinigung und Pflege einer „skandinavischen Seifenoberfläche“ entnehmen Sie bitte der technischen Sonderinformation Nr. 15.

Trocknung

Nach Abdunsten des Wassers ist der Boden wieder nutzbar/weiterbearbeitbar.

Verbrauch

Ca. 300 m²/l, je nach Anwendungsmenge.

Trocknung:

Schnelltrocknend, unmittelbar nach Trocknung voll belastbar.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflestarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Erstellung, Reinigung und Pflege einer „skandinavischen Seifenoberfläche“ (Technische Sonderinformation Nr. 15)
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

BRILLIANCE BIOSOAP

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.