



pH-Wert

s n a



Fett Löser

Anwendungsgebiete:

Hochwirksamer Öl- und Fettlöser für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen und Geräte in Gastroküchen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Beseitigt schonend selbst starke Fett- und Eiweißverschmutzungen. Besonders stark und schnell.

•Dunstabzugshauben •Kombigarer •Böden und Wandfliesen •Arbeitsplatten auch aus Edelstahl •Fleischereimaschinen, Kessel

Produkteigenschaften:

- Superkonzentrat 1:100
- hervorragendes Fett-, Öl-, Ruß- und Schmutzlösevermögen

Anwendung:

Auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und mit einem Tuch oder Schwamm einarbeiten. Bei starken Verschmutzungen einwirken lassen. Empfindliche Materialien mit Wasser nachspülen. Nach der Reinigung trockenreiben. Für die Unterhaltsreinigung je nach Verschmutzung in Verdünnung 1:10 bis 1:100 einsetzbar.

Oberflächen mit Lebensmittelkontakt mit Trinkwasser nachspülen.

Hinweis:

Nicht auf alkaliempfindlichen Materialien wie Aluminium, lackierten Oberflächen und empfindlichen Kunststoffen einsetzen. Im Zweifel Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen und trocken bewerten.

Artikel:



Inhalt

1l



EAN VKE

4000602006246



63245

Artikelnr.

1624000



kg

Gewicht VKE

1,14kg



Palette VKE

320

Verpackung:



Inhalt

10



EAN VSE

4000602096247



Lagen / Palette

4



kg

Gewicht VSE

11,4kg



Palette VSE

32